



|               |          |
|---------------|----------|
| Bearing No. : | UC215-48 |
|---------------|----------|

|           |  |
|-----------|--|
| Shaft Dia |  |
|-----------|--|

|       |   |
|-------|---|
| in. : | 3 |
|-------|---|

|      |   |
|------|---|
| mm : | - |
|------|---|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Boundary dimensions(mm) |  |
|-------------------------|--|

|     |     |
|-----|-----|
| D : | 130 |
|-----|-----|

|      |      |
|------|------|
| Bi : | 77.8 |
|------|------|

|      |    |
|------|----|
| Be : | 30 |
|------|----|

|     |      |
|-----|------|
| n : | 33.3 |
|-----|------|

|     |      |
|-----|------|
| m : | 44.5 |
|-----|------|

|     |    |
|-----|----|
| G : | 12 |
|-----|----|

|      |            |
|------|------------|
| ds : | 7/16-20UNF |
|------|------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Basic load ratings |  |
|--------------------|--|

|     |       |
|-----|-------|
| C : | 66220 |
|-----|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Co : | 48890 |
|------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Mass(Kg) : | 2.26 |
|------------|------|